

# **BUX** Electromagnetische boorstandaards

“De BUX boorstandaard verhoogt uw productiviteit”



- Hoogste kwaliteit
- Hoogste veiligheid
- Hoogste productiviteit
- Hoogste servicegraad



**WALKER  
MAGNETICS**

De BUX boorstandaard, al jaren lang een begrip.  
Uw terechte keus als het op snel, veilig en nauwkeurig boren aankomt.

## HOOGSTE KWALITEIT

- Sterk, lichtgewicht, aluminium frame.
- Nauwkeurige, nastelbare sledegeleiding.
- Robuuste tandheugelaandrijving.
- Solide magneetvoet met duurzaam ingegoten spoelen.
- Betrouwbare elektrische schakeling.
- Kwaliteitszorg volgens ISO 9001.

## HOOGSTE VEILIGHEID

- Dubbele isolatie volgens CEE klasse 2.
- Tweevoudige veiligheidsschakeling: De boormachine kan niet draaien zonder bekrachtiging van de magneet. Na een netspanningsonderbreking moet zowel de machine als de magneetvoet uitgeschakeld en weer in de juiste volgorde ingeschakeld worden. Anders loopt de machine niet.
- De zeer krachtige magneetvoet en het steunbeen laten een hoge boorpuntdruk toe.
- Levering inclusief veiligheidsspanband, handleiding en testcertificaat.

## HOOGSTE PRODUCTIVITEIT

- Snel uitrichten dankzij het grote verstelbereik met het unieke, éénhands blokkeermechanisme.
- Snel en moeiteloos boren dankzij de optimale tandheugelaandrijving.
- De verstelbare dieptemeter vereenvoudigt het bepalen van de boordiepte.
- Zowel links- als rechtshandig te gebruiken.
- De uitgekiende magneetvoet verzekert optimale kleefkracht op zowel dun als dik materiaal.
- De BUX boorstandaard staat borg voor een langdurige, betrouwbare werking.

## HOOGSTE SERVICEGRAAD

- Onze ervaren verkoopstaf voorziet u snel en vakkundig van informatie en advies.
- Gangbare onderdelen worden uit voorraad geleverd.
- Vakmensen voeren reparaties snel en correct uit.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Model		DAH 16	DAH 32RP	DAH 50RP
Boorcapaciteit	ø mm	16	32	50
Slag	mm	207	270	270
Draaibaar	°	-	330	330
Verschuifbaar	mm	-	25	25
Hoogte frame	mm	360	620	660
Maximale hoogte	mm	537	780	820
Afmetingen magneet	mm	180x90	252x126	330x160
Maximale magneetkracht	kN	12	18	24
Opgenomen vermogen	VA	50	90	100
Isolatieklasse CEE		2	2	2
Massa zonder machinesteun	kg	11	32	39

Ook met randaarde leverbaar (klasse I, toevoeging "E").  
Standaard aansluitspanning 230V/50Hz.  
Andere spanningen op aanvraag.  
Bij bestelling van de machinesteun,  
merk en type boormachine opgeven.

Bezoek onze website: [www.walkermagnet.com/europe](http://www.walkermagnet.com/europe)